

# SAL アルミ防湿袋三方シール 規格品

## 特長

1. 1箱単位でのデリバリーが可能です。
2. 在庫対応品ですので即納が可能です。
3. ナイロンを使用し耐ピンホール性に優れています。
4. アルミ箔をラミネートしており、防湿性・ガスバリア性・遮光性を必要とする用途に最適。
5. 食品衛生法に適合しています。(昭和34年厚生省告示第370号)



### <層構成：層間ドライラミネート>



品番	外寸 (mm)	構成(μm)	入数 (枚) /箱
SAL-01	485×910	PET12/AL9/NY15/LLDPE70	200
SAL-02	465×700	PET12/AL9/NY15/LLDPE70	200
SAL-03	600×800	PET12/AL9/NY15/LLDPE70	100
SAL-04	700×1000	NY15/AL7/LLDPE70	200

※事情により構成・サイズを変更する場合があります。

- 上記規格袋以外にも、オーダーメイドで別サイズ、印刷付等を承ります。  
お気軽にご相談ください。(但し、最少LOTからのご注文になります。ご了承下さい。)

アルミ防湿三方シール規格袋物性表

試験品	総厚み	引張強度 縦 / 横	透湿度	酸素透過度	シール強度	突刺強度 基材面/PE面
(単位)	μm	N/15mm	g/m <sup>2</sup> ・day	ml/m <sup>2</sup> ・day MPa	N/15mm	N
SAL-01	115	100 / 106	0.1以下	1.0以下	100	15/13.5
SAL-02						
SAL-03						
SAL-04	98	60 / 62	0.1以下	1.0以下	50	8.6 / 7.8

上記数値は測定値であり保証値ではありません。